

# STOCOPLAST 2000<sup>®</sup>

## ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Two components polyesteric putty



Το **STOCOPLAST 2000** είναι υψηλής ποιότητας πολυεστερικός στόκος (σιδηρόστοκος). Χρησιμοποιείται ευρύτατα στα αυτοκίνητα και γενικά σε μεταλλικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλος για το κλείσιμο μεγάλων κοιλοτήτων του μετάλλου, με μία επίστρωση. Σκληραίνει ταχύτατα σε οποιοδήποτε πάχος χωρίς να σκάει. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και σε ξύλα, μάρμαρο και διάφορες πλαστικές ύλες. Είναι ανθεκτικός στο νερό, στη βενζίνη, στα αλκαλικά διαλύματα και στα οξέα.

Σκληραίνει ταχύτατα

Μεγάλη αντοχή

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**Τύπος:** Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών  
**Μέθοδος εφαρμογής:** Σπάτουλα  
**Αραιώση:** Έτοιμος προς χρήση  
**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε λευκό

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή χωρίς σκουριές, γράσα, λάδια και σκόνες και να έχει λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Το **STOCOPLAST 2000** δεν αραιώνεται. Σε 100 γραμμάρια STOCOPLAST 2000 προστίθενται 2-4 γραμμάρια σκληρυντικού και αναμειγνύονται καλά. Το υλικό είναι τότε έτοιμο προς χρήση. Εφαρμόζεται με σπάτουλα και τρίβεται πολύ εύκολα μετά από 20-30 λεπτά.

**Προσοχή :** Το STOCOPLAST 2000 σκληρύνεται σε 5-10 λεπτά μετά την προσθήκη σκληρυντικού. Γι' αυτό πρέπει κάθε φορά να ετοιμάζεται μικρή ποσότητα μίγματος. Η αύξηση της ποσότητας του σκληρυντικού και της θερμοκρασίας επιταχύνουν τον χρόνο σκλήρυνσης και αντιστρόφως. Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους.





# STOCOPLAST 2000<sup>®</sup>

## ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

### Two components polyesteric putty

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

##### STOCOPLAST 2000

Εύφλεκτο • Επιβλαβές όταν εισπνέεται • Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

##### STOCOPLAST 2000 - ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ

Ερεθίζει τα μάτια • Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα • Μακριά από παιδιά • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Να φοράτε κατάλληλα γάντια • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ -  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ  
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5°C.**

Xn

Επιβλαβές  
Περιέχει σπινέριο

Xi

Ερεθιστικό  
Περιέχει υπεροξειδίο του  
διβενζολίου