

VIVEWOOD[®]**ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ**
Superior quality enamel paint for wood

Το **VIVEWOOD** είναι ριπολίνη εξαιρετικής ποιότητας για ξύλα, σχεδιασμένη ειδικά για τον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή. Εξασφαλίζει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και ένα τέλειο φινίρισμα σαν καθρέπτη. Το μαλακό δούλεμα, το καταπληκτικό άπλωμα, η ελαστικότητά του και η θαυμάσια τελική του εμφάνιση, το καθιστούν ιδανικό χρώμα για πόρτες, παράθυρα, κάθε ξύλινη κατασκευή καθώς και για μεταλλικές επιφάνειες, όπου μια πολύ λεία και ανθεκτική επιφάνεια είναι επιθυμητή. Η νέα σύνθεση του με τη χρήση άριστων πρώτων υλών δίνει στο **VIVEWOOD** πολύ καλές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση, προσφέροντας εξαιρετική διατήρηση της απόχρωσης και μακροχρόνια προστασία.

Εξαιρετική καλυπτικότητα**Τέλειο φινίρισμα****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ****Τύπος:** Αλκυδικό βερνικόχρωμα**Ειδικό βάρος:** 0,94-1,43kg/lit (ISO 2811), ανάλογα με την απόχρωση-σιτλνότητα**Ιξώδες:** 6-10 ps (ROTOThINNER DIN 51550, 25°C), ανάλογα με τη σιτλνότητα**Μέθοδος εφαρμογής:** Πινέλο, ρολό**Αραιώση:** Εφαρμογή με πινέλο ή ρολό: Έτοιμο για χρήση, αν χρειαστεί προσθέστε έως 3% κ.ο. **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ** της **BIBEXΡΩΜ**.**Απόδοση:** 14-18m²/Lit ανά στρώση στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες**Στέγνωμα:** Επιφανειακά στεγνό σε 3-4 ώρες. Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία)**Αποχρώσεις:** Διατίθεται σε Λευκό, γυαλιστερό, σατινέ και ματ. Επιπλέον χρωματίζεται μέσω του συστήματος **ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ** της **BIBEXΡΩΜ** σε απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων σε γυαλιστερό και σατινέ.**ΠΟΕ (ΠΗΤΗΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)**

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/δ Χρώματα εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο: 400 g/l(2007) και 300 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 299 g/l ΠΟΕ.





VIVEWOOD®

ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΓΙΑ ΞΥΛΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Superior quality enamel paint for wood

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά και σκόνες και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

Για ξύλινες επιφάνειες μετά την κατάλληλη προεργασία (στοκάρισμα, σπατουλάρισμα), συνιστάται η εφαρμογή του υποστρώματος **VELATURA** της **BIBEXΡΩΜ**. Στη συνέχεια εφαρμόστε ένα ή δύο χέρια **VIVEWOOD** αφού το αναδεύσετε καλά.

Για μεταλλικές επιφάνειες, συνιστάται η προετοιμασία με το αντισκωριακό υπόστρωμα **RUST PRIMER** της **BIBEXΡΩΜ**. Στη συνέχεια εφαρμόστε δύο χέρια **VIVEWOOD**.

Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρησιμοποίησή τους με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ** της **BIBEXΡΩΜ**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εύφλεκτο • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο • Μακριά από παιδιά • Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή με ανάλογο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση • Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιέχει οξίμη της 2-βουτανόνης & ενώσεις κοβαλτίου – μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5°C.

