

ΒΕΤΟΧΡΟΜ® ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ΒΕΤΟΧΡΟΜ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ** είναι ειδικό ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου που προστατεύει αποτελεσματικά επιφάνειες από μπετό όπως δάπεδα για καθημερινή χρήση και ήπια καταπόνηση, γήπεδα τένις, αυλές, σκάλες, πεζοδρόμια, πλακόστρωτα, γκαράζ και τοίχους. Συνιστάται ιδιαίτερα για εμφανές μπετόν γιατί προστατεύει τον φέροντα οπλισμό από τη διάβρωση. Είναι επίσης κατάλληλο για στέγες από κεραμίδια ή άλλα δομικά υλικά. Εφαρμόζεται εύκολα και έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα. Στεγνώνει γρήγορα και δίνει ένα λείο ματ και σκληρό τελείωμα με μεγάλες αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ισχυρή πρόσφυση

Μεγάλη αντοχή

Τύπος: Τσιμεντόχρωμα διαλύτου, ακρυλικής βάσεως.

Ειδικό βάρος:

Ιξώδες :

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

Αραίωση: Έως 10% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ.

Απόδοση: Περίπου 12m² ανά λίτρο στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα: Στην αφή περίπου σε 2 ώρες και επαναβαφή μετά από 8 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό και 8 αποχρώσεις χρωματολογίου.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

ΠΟΕ (ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της Ε.Ε. για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος: 430 g/l (2010).

Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 420 g/l ΠΟΕ.





ΒΕΤΟΧΡΟΜ® ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ΒΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα.
- Λείες ή μη πορώδεις επιφάνειες πρέπει να τρίβονται κατάλληλα.
- Σε πολύ απορροφητικές ή με έντονη κιμωλίαση επιφάνειες, εφαρμόστε 1 χέρι ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR, αραιωμένο έως 100% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της Vivechrom.
- Η επεξεργασία όπως στεγνό τρίψιμο, χρήση φλόγας για κοπή ή συγκόλληση βαμμένων επιφανειών θα δημιουργήσει σκόνη και / ή επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μέσα για την προστασία της αναπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εφαρμόστε ένα χέρι ΒΕΤΟΧΡΟΜ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΥ αραιωμένο έως 10% κ.ό. με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ και μετά από τουλάχιστον 8 ώρες ένα δεύτερο χέρι αραιωμένο και πάλι έως 10%.
- Το χρώμα εφαρμόζεται και αφήνεται να στεγνώσει σε θερμοκρασία από 5° έως 35°C.
- Δεν συνιστάται η εφαρμογή του πάνω σε ασφαλικές επιφάνειες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους • Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της Vivechrom.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ, Περιέχει Ξυλόλιο, μίγμα ισομερών • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • Να διατηρείται δροσερό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**



www.vivechrom.gr