

Krafting.
Do it Yourself

ECO

Velatoura Aqua

Οικολογικό Υπόστρωμα
Βερνικοχρωμάτων για εσωτερικές
και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες

KRAFT
p a i n t s

Φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.

Εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα.

Αυξάνει την απόδοση, την αντοχή και την ανθεκτικότητα του τελικού χρώματος.

Εύκολη εφαρμογή, μαλακό δούλεμα, εύκολο άπλωμα.

Γεμίζει και τρίβεται εύκολα σε βάθος.

Πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΑΣΑΟΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής του Οικολογικού Σήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικολογικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς ειδικών τροποποιημένων ρητινών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι σχεδόν άοσμο, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε βαμμένες με χρώματα νερού ή διαλύτου είτε νέες, αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, αλουμίνιο, χαλκό, γαλβανιζέ, πολυεστέρα, ασταρωμένο μέταλλο, σκληρό PVC και γυαλί. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα σε Ultra matt φινιρίσμα. Αυξάνει την απόδοση, την αντοχή και την ανθεκτικότητα του τελικού χρώματος. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για βαφή παιδικών δωματίων, σχολείων και νοσοκομείων.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Καλύπτει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης



08/10

ECO

Velatoura Aqua

Προετοιμασία & Βαφή Επιφανείας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη: απαιτείται πρώτα απολέπιση (αφαίρεση) των σαθρών στοιχείων και ακολούθως εφαρμογή με KRAFT MOLD BLOCKER με πινέλο, πατρόγκα ή βούρτσα, καθαρισμός την επόμενη ημέρα και κατόπιν ECO VELATOURA AQUA. Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.
- ◆ Τοίχοι - ταβάνια: 1-2 στρώσεις ECO VELATOURA AQUA. Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.
- ◆ Ξύλινες επιφάνειες: Αποχαρτάρισμα, σπατουλάρισμα με στόκο KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, καθαρίσμο και 1-2 στρώσεις ECO VELATOURA AQUA. Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.
- ◆ Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο υπόβαθρο: Ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1-2 στρώσεις ECO VELATOURA AQUA. Μετά από 12 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο με συνθετική τρίχα, ρολό (κατά προτίμηση μοχέρ), πιστόλι αέρος (με μπέκ 1,8-2mm) ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό στραγγίζοντάς το καλά μέσα στο δοχείο. Στη συνέχεια να καθαρίζετε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος. Δεν αδειάζουμε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.
- ◆ Αραίωση: ◆ Πινέλο ή ρολό: 0-5% με νερό.
◆ Πιστόλι: Εξαρτάται από το μπεκ και τον τύπο του πιστολιού.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 8-12 ώρες.

- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση & κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Να φοράτε πάντα στολή εργασίας. Να πλένετε καλά τα χέρια σας στο τέλος της εργασίας σας. Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση ούτε μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. www.ecolabel.eu

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστού σχετικής υγρασίας <65%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Αστάρια (Υ) Α/Ζ

Οριακή τιμή: 15g/L
Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,1 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	Λευκό: 1,45(±0,02) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	46 (±1)
pH	8,5-9,2
Ιξώδες (KU)	70-90 {ASTM D-562}
Σπιλνότητα (60°)	<5 {ISO 2813}
Απόδοση (m²/L)	9,18* {ISO 6504-1:2006}
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.