

VELATOURA AQUA

Οικολογικό Υπόστρωμα
Βερνικοχρωμάτων



Αποτελεί το ιδανικό οικολογικό υπόστρωμα για την προετοιμασία εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν με ριπολίνη. Είναι πιστοποιημένη από το ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του οικολογικού σήματος Ecolabel. Είναι φιλικό προς το χρήστη και έχει πολύ ήπια οσμή. Καλύπτει εξαιρετικά, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας μονώνοντας τις τανίνες του ξύλου, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τοίχους, γυαλί και σκληρό PVC. Τρίβεται θαυμάσια προετοιμάζοντας κατάλληλα την επιφάνεια για τη βαφή της ριπολίνης. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει εξαιρετικά, χωρίς να αφήνει βενιές και ματίσεις, δουλεύεται μαλακά προσφέροντας μία ομοιόμορφη επιφάνεια.

- » Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο
- » Εξαιρετική κάλυψη
- » Τέλεια πρόσφυση

ΑΡΑΙΩΣΗ
8-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10m/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος ή
airless.



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	PAC
Ειδικό Βάρος (g/mL) {ISO 2811}	1,437 (±0,02)
Στερεά κ.ο. (%) {ISO 3233-98}	42,5 (±2)
Ιξώδες (KU) {ASTM D-562}	90 (±20)
Απόδοση {ISO 6504/1}	8-10m/L
Πρόσφυση {ISO 4624}	> 1,5MPa
Αντοχή στην αποκόλληση - Cross Cut {ISO 2409}	Class 0
Αντοχή στα αλκάλια {ISO 2812-4}	0:Καμία ορατή επίδραση



Συνδεδετικά αστάρια (A/η) (Y).

- Οριακή τιμή: 30g/L.
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,9g/L.

VELATOURA AQUA

Οικολογικό Υπόστρωμα
Βερνικοχρωμάτων



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ. Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα κλπ., μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- » **Επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, άλγη:** απαιτείται πρώτα απολέπιση (αφαίρεση) των σαθρών στοιχείων και ακολούθως εφαρμογή με KRAFT MOLD BLOCKER με πινέλο, πατρόγκα ή βούρτσα, καθαρισμός την επόμενη ημέρα και κατόπιν KRAFT VELATOURA AQUA. Μετά από 16 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.
- » **Τοίχοι και ταβάνια:** 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA AQUA. Μετά από 16 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.
- » **Ξύλινες επιφάνειες:** αποχαρτάρισμα, σπατουλάρισμα με στόκο KRAFT SPACHTEL, τρίψιμο, καθάρισμα και 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA AQUA. Μετά από 16 ώρες τρίψιμο και εφαρμογή του τελικού χρώματος.
- » **Βαμμένες επιφάνειες με σταθερό και λείο υπόβαθρο:** ελαφρύ αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1-2 στρώσεις KRAFT VELATOURA AQUA. Μετά από 16 ώρες εφαρμογή του τελικού χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** πινέλο με συνθετική τρίχα, ρολό (κατά προτίμηση μοχέρ), πιστόλι αέρος (με μπέκ 1,8-2mm) ή airless.
- » **Αραίωση:**
 - Πινέλο ή ρολό: 8-15% κ.ο. με νερό.
 - Πιστόλι: εξαρτάται από το μπέκ και τον τύπο του πιστολιού.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/ κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 16 ώρες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » **Καθαρισμός:** καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.
- » Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να το επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

» Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Διατίθεται σε λευκό στις συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

Για την αποτελεσματική κάλυψη του τελικού χρώματος σε σκούρες αποχρώσεις, συνιστάται να χρωματίζετε την VELATOURA AQUA σε ανοιχτή της ίδιας χρωματικής οικογένειας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου και του περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Μην πετάτε τα υπολείμματα χρώματος στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr