



## KRAFT GO! INTERIOR

Οικονομικό πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια

06/14

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ματ οικονομικό πλαστικό χρώμα υδατικής διασποράς για εσωτερική χρήση. Οικονομική λύση για χώρους συχνής επαναβαφής. Εφαρμόζεται σε νέες κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, ταβάνια γυψοσανίδες, επιφάνειες από σοβά ή τσιμέντο, κτλ. Διακρίνεται για την ικανοποιητική του κάλυψη και απόδοση, την ευκολία κατά την εφαρμογή καθώς και την πολύ καλή τελική επιφάνεια βαφής.

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση όπως τοίχοι και ταβάνια

Ικανοποιητική απόδοση και καλυπτικότητα

Δουλεύεται εύκολα και απλώνεται ομοιόμορφα

Οικονομική λύση για χώρους όπου απαιτείται συχνή επαναβαφή.

Άριστη αναλογία ποιότητας και τιμής

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg/L)	1.61 (±0,02) Λευκό 1,59 (±0,02) Βάση P {ISO 2811}
ΙΞΩΔΕΣ (KU)	90 - 105 {ASTM D-652}
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤ'ΟΓΚΟ (%) (v/v)	42,6% (±0,50)
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ (%) (w/w)	64,2% (±0,50)
pH	9.0 – 9.6
ΑΠΟΔΟΣΗ (m <sup>2</sup> /L) ανά στρώση	10 – 12* {ISO 6504}
CR% (Contrast Ratio %) @ 150μm υγρό φιλμ	>97,7% {ISO 3905}
WI% (Δείκτης Λευκότητας)	>87,00% {ASTM 313-98}
YI% (Δείκτης κιτρινίσματος)	0 - 1 {ASTM 313-98}
Π.Ο.Ε. A/a (Y) Οριακή τιμή φάσης: 30 g/L	<29 g/L
ΣΤΙΑΠΝΟΤΗΤΑ	<3,0 @ 60° & <10,0 @ 85° {ISO 2813}
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	1 έτος τουλάχιστον

\* : ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

DRUCKFARBEN HELLAS AEBE. ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 19300

☎ 210-5519500, 📠 210-5519501, E-mail: paints.info@druckfarben.gr

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες και λοιπά υπολείμματα. Σε νέες επιφάνειες, εφαρμόστε κατάλληλο αστάρι νερού πριν την εφαρμογή του χρώματος.

- Σε βαμμένες επιφάνειες: 2 στρώσεις Kraft GO! Interior.
- Σε νέες επιφάνειες: 1 στρώση κατάλληλου ασταριού για την εξασφάλιση της καλής πρόσφυσης και προστασίας από τα αλκάλια και στη συνέχεια εφαρμόζονται 2 στρώσεις Kraft GO! Interior

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ**

- **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό
- **Αραίωση:** < 10 % με καθαρό νερό
- **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1 - 2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες συνθήκες).
- **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 3 – 4 ώρες
- **Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.**
- **Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.**
- **Ενδέχεται να παρουσιάσει τονική απόκλιση σε ορισμένες αποχρώσεις**

### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία 0.75L(Λευκό), 1L, 3L και 9L σε Λευκό και Βάση P και χρωματίζεται σε χιλιάδες ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις του συστήματος Kraft Inspired Color.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Φυλάξτε το δοχείο κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

- ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ 5°C ΕΩΣ 35°C ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ < 50 %.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

