

## COLORSTYLE™ Πλαστικό Βελουτέ 519 - Εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα. Δίνει ένα εξαιρετικό ομοιόμορφο βελουτέ τελείωμα και εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν και ξύλο. Συνδιάζει αντοχή στα συχνά πλυσίματα, μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα, με ειδική σύνθεση να μην πιτσιλάει. Ιδανικό να χρησιμοποιηθεί σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσο- κομεία, γραφεία και σε επιφάνειες που λερώνονται πολύ.



- Ideal for Walls and Trim in Heavy Traffic Areas
- Scrubbable Low Sheen Finish
- Spatter Resistant

INTERIOR EMULSION  
EGGSHELL FINISH

519


### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο βελουτέ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Εύκολη χρήση και καθαρισμός
- Μεγάλη αντοχή στην τριβή και στην σκληρή χρήση

**Αποχρώσεις :** Λευκό και περισσότερες από 3500 αποχρώσεις μέσω του χρωματικού συστήματος Moor-O-Matic.

**Τοξικότητα :** Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

**Διαβάθμιση γυαλάδας:** 5-15 υπό γωνία παρατήρησης 60° .



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση

#### Αντοχή στη θερμοκρασία

Μαλακώνει άνω των 65° C

#### Αντοχή στο νερό

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια.

#### Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

#### Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).** Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/α τύπος Υ: ( Χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές σπιλπνότητα < 25@60°). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 30g/L (2010)

Απόδοση	Στερεά κατά Βάρος	Πάχος Υγρού Φιλμ	Πάχος Στεγνού Φιλμ
11 – 12 m <sup>2</sup> /L	42%	100 Μικρά	42 Μικρά
<b>Στέγνωμα στους 20°C</b> Σε 1 ώρα στεγνώνει Σε 2-4 ώρες επαναβάφεται	<b>Ελαστικότητα</b> 6mm mandrel	<b>Αραίωση</b> 5% με νερό	<b>Εφαρμογή με</b> Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

### Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά - ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια, άλατα και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια 519 COLORSTYLE Πλαστικό Βελουτέ, εφόσον οι επιφάνειες ασαρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

**Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες:** Ασταρώνετε ένα χέρι 192 Ακρυλικό Μικρονιζέ Υπόστρωμα ή 570 MOORSTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

**Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα:** Ασταρώνετε με 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα ή 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

**Πρώην Βαμμένες Επιφάνειες:** Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, ασταρώνετε με το αστάρι 023 FRESH START Ακρυλικό Υπόστρωμα. Τα διάφορα ελατώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασαρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα χέρι 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

**Καινούργιο Ξύλο:** Ασταρώνετε με το 023 FRESH START ή 572 MOORESTYLE Βελατούρα.

### Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώστε 5% με καθαρό νερό. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

### Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωνιά.
- Μακριά από παιδιά

### Συσκευασία και Αποθήκευση

**Μεγέθη:** 1lt, 3lt, 10lt **Σημείο Ανάφλεξης:** Δεν αναφλέγεται **Αποθήκευση:** Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

