

MOORESTYLE™ Αλκυδική Ριπολίνη Ματ 574- Εσωτερικής Χρήσης


Υψηλής ποιότητας ματ ριπολίνη μεγάλης καλυπτικότητας ιδανική για χρήση σε τοίχους, ταβάνια και άλλες ασταρωμένες εσωτερικές επιφάνειες. Συνδυάζει ένα ομοιόμορφο διακοσμητικό τελείωμα με την ανθεκτικότητα της ριπολίνης. Δεν περιέχει μόλυβδο.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Μεγάλη καλυπτικότητα
- Παρέχει εξαιρετική ανθεκτικότητα στο πλύσιμο
- Δίνει ομοιόμορφο, διακοσμητικό ματ τελείωμα
- Ιδανική για κοινόχρηστους και επαγγελματικούς χώρους

Αποχρώσεις : Λευκό. Χρωματίζεται σε απαλές αποχρώσεις
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γυαλάδας: Ματ



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν συνιστάται για εξωτερική χρήση

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει έως τους 120° C. Η συνεχής έκθεση σε θερμότητα θα προκαλέσει πρώιμο κιτρίνισμα και θα επηρεάσει τη συνοχή του υλικού

Αντοχή στο νερό

Καλή αντίσταση στο νερό και την υγρασία

Αντοχή στην τριβή

Άριστη αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε αλφατικούς διαλύτες και οινόπνευμα. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/δ τύπος Y: (Χρώματα εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 300g/L (2010)

Απόδοση
14 –15 m²/L

Στερεά κατά Βάρος
44%

Πάχος Υγρού Φιλμ
72 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
31 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C
Σε 3 ώρες στεγνώνει
Σε 16 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα
3mm mandrel

Αραίωση
5% White spirits

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σάθρα, ξεφλουδισμένα χρώματα, σκόνες, λάδια. Γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζετε 1 ή 2 χέρια 574 MOORESTYLE Ματ Αλκυδική Ριπολίνη, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Νέες Σπατουλαριστές επιφάνειες, τοίχοι, γυψοσανίδες: Ασταρώνετε με 216 REGAL FIRSTCOAT ή 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

Καινούργιο ξύλο: Ασταρώνετε τα στοκαρίσματα τοπικά με το 572 MOORESTYLE Βελατούρα. Όταν στεγνώσει, επιστρώνετε την επιφάνεια με ένα χέρι από το ίδιο υλικό. Γυαλοχαρτάρετε πριν το τελικό φινιρίσμα.

Μέταλλα: Αφαιρέστε σκουριά και ξεφλουδίσματα πριν ασταρώσετε με 568 MOORESTYLE Αντισκωριακό Υπόστρωμα.

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Ασταρώνετε ένα χέρι 570 MOORESTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Αραιώστε 5% με white spirits. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή όταν υπάρχει υψηλή υγρασία.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

Οδηγίες Προφύλαξης

- Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Αιθυλομέθυλοκετοξίμη και 2-αιθυλ-αζανούκο κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση • Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. • Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0.75lt, 2,5lt

Σημείο Ανάφλεξης: 44° C (Abel)

Αποθήκευση: ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.