

MOORWOOD® Sealer Νερού 092 Εσωτερικής Χρήσης

Συντηρητικό εμποτισμού ξύλων, υδατικής βάσης. Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη διεισδυτικότητα και ελαστικότητα του. Είναι ατμοδιαπερατό αφήνοντας την επιφάνεια να αναπνέει. Δεν αφήνει φιλμ στην επιφάνεια και στεγνώνει γρήγορα. Τα νέας γενιάς συνθετικά βιοδιασπώμενα πυρεθροειδή που περιέχει, εξασφαλίζουν τέλεια προστασία από σαράκι, μπλε κηλίδες, μύκητες, σήψη και κάθε είδους μικροοργανισμό και έντομα. Ιδανικό για προστασία κάθε είδους καινούργιο ή γυμνό ξύλο όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, έπιπλα κήπου, πέργκολες, περιφράξεις και άλλες ξύλινες επιφάνειες.




Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Σχεδόν άοσμο.
- Υγιεινές συνθήκες εργασίας.
- Εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα.
- Πολύ καλό γέμισμα πόρων, εύκολο τρίψιμο.
- Πολύ καλό γέμισμα πόρων, εύκολο τρίψιμο.

Αποχρώσεις : Διάφανο και μέσω του δειγματολογίου WOODSTAINS της Benjamin Moore.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: MAT 0-5

MAT  ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
0 5 100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν ισχύει

Αντοχή στο νερό

Δεν ισχύει

Αντοχή στη τριβή

Δεν ισχύει

Αντοχή στους διαλύτες

Δεν ισχύει



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/στ τύπος Υ: (εσωτερικής χρήσης, προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 130g/L (2010)

| Απόδοση 10 – 12 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας | Στερεά κατά Βάρος 32% | Πάχος Υγρού Φιλμ Ελάχιστο | Πάχος Στεγνού Φιλμ Ελάχιστο |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|
| Στέγνωμα στους 20°C Σε 30' στεγνώνει Σε 1-2 ώρες επαναβάφεται | Ελαστικότητα 6mm mandrel | Αραιώση Δεν αραιώνεται | Εφαρμογή με Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι |

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια και ρητίνες. Παλαιές βερνικωμένες επιφάνειες, πρέπει να ξυθούν τελείως ώσπου να φθάσει σε γυμνό ξύλο. Σε τροπικά ξύλα αφαιρέστε φυσικά λάδια και ρετσίνα με διαλυτικό νίτρου και αφήστε να στεγνώσει. Αν υπάρχει μούχλα αφαιρέστε την τελείως με αντιμυκητικό υλικό ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά την χρήση. Εφαρμόστε χωρίς αραιώση ένα ή δύο χέρια με πινέλο, πιστόλι ή ρολλό. Μεταξύ των στρώσεων γυαλοχαρτάρετε ελαφρώς με λεπτόκοκκο φρικάτι. Τελειώστε με δύο ή τρία χέρια 422 ή 423 Stays Clear Ακρυλικό Βερνίκι Πολυουρεθάνης, ανάλογα με την περίπτωση. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες – υγρές συνθήκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω προστασίας του ξύλου από μύκητες, σαράκι και άλλους μικροοργανισμούς, εφαρμόστε ένα χέρι χρωματισμένο 090 – Συντηρητικό Εμποτισμού Ξύλων Νερού, αντί να εφαρμόσετε 091 – Βαφή Εμποτισμού Ξύλων Νερού.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά.
- Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,75lt, 2,25lt

Σημείο Ανάφλεξης :

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση :

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις