

REGAL® Wall Satin® Ακρυλικό Ματ 215- Εσωτερικής χρήσης

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα, εσωτερικής χρήσης. Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο πολυτελές ματ τελείωμα το οποίο ελαχιστοποιεί τις ατέλειες της επιφάνειας, εφαρμόζεται σε κατάλληλα προετοιμασμένες σπατουλαριστές επιφάνειες, σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν και ξύλο. Έχει ειδική σύνθεση για την αντιμετώπιση της μούχλας. Συνδυάζει μεγάλη καλυπτικότητα, εύκολη εφαρμογή, γρήγορο στέγνωμα και έχει ειδική σύνθεση για να μην πιτσιλάει. Είναι άοσμο. Σκούρες αποχρώσεις δεν προτείνονται σε ματ χρώματα ως μη ανθεκτικές σε συχνά πλυσίματα και σκληρή χρήση. Σε επιφάνειες που πρόκειται να υπάρξει σκληρή χρήση συνίσταται η χρήση του 319 REGAL AQUA VELVET.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Αντιστέκεται στην ανάπτυξη της μούχλας
- Δίνει εξαιρετικό ομοιόμορφο ματ τελείωμα
- Ειδική σύνθεση που δεν πιτσιλάει
- Εύκολη χρήση και καθαρισμός
- Είναι άοσμο και στεγνώνει γρήγορα
- Μεγάλη καλυπτικότητα

Αποχρώσεις : Λευκό και περισσότερες από 1200 αποχρώσεις μέσω του χρωματικού συστήματος Moor-O-Matic.
Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.
Διαβάθμιση γαλάδας: 0-5 υπό γωνία παρατήρησης 60°.

MAT ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
0 5 100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Δεν συνίσταται για εξωτερική χρήση.

Αντοχή στη θερμοκρασία

Αντέχει ως τους 60° C.

Αντοχή στο νερό

Καθαρίζεται με νερό, αφού περάσουν 7 ημέρες και έχει στεγνώσει πλήρως η επιφάνεια

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή. Οι σκούρες αποχρώσεις αντέχουν λιγότερο στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και στο οινόπνευμα



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία A/α τύπος Y: (χρώματα εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές). Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 30g/L (2010)

Απόδοση

12 – 14 m²/L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας

Στερεά κατά Βάρος
33%

Πάχος Υγρού Φιλμ
97 Μικρά

Πάχος Στεγνού Φιλμ
33 Μικρά

Στέγνωμα στους 20°C

Σε 1 ώρα στεγνώνει
Σε 1-3 ώρες επαναβάφεται

Ελαστικότητα
6mm mandrel

Αραιώση
Δεν αραιώνεται

Εφαρμογή με
Πινέλο, ρολό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από σαθρά υλικά, ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα, λάδια και μούχλα. Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να γυαλοχαρταριστούν. Εφαρμόζετε 2 χέρια 215 REGAL WALL SATIN, εφόσον οι επιφάνειες ασταρωθούν με τον τρόπο που σας υποδεικνύουν οι παρακάτω οδηγίες:

Σπατουλαριστές Επιφάνειες και Γυψοσανίδες: Ασταρώνετε ένα χέρι 192 Aqua Grip Ακρυλικό Μικρονιζέ Ασάρι Νερού ή 570 MOORSTYLE Αλκυδικό Υπόστρωμα.

Σοβάς, Μπετόν ή Τούβλα: Ασταρώνετε με 181 SUPER SPEC. Αντι-αλκαλικό Υπόστρωμα ή 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

Πρώην βαμμένες επιφάνειες: Εάν οι επιφάνειες είναι σταθερές, ανέπαφες, αστρώνετε με το ασάρι 023 FRESH START Ακρυλικό Υπόστρωμα. Τα διάφορα ελαττώματα πρέπει να στοκαριστούν και να ασταρωθούν τοπικά. Εάν οι επιφάνειες είναι παλιές και πορώδεις ασταρώνετε με ένα στρώμα 182 SUPER SPEC Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

Καινουργιο ξύλο: Ασταρώνετε με 023 FRESH START Ακρυλικό Υπόστρωμα ή το 572 MOORESTYLE Βελατούρα

Εφαρμογή

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση. Χρησιμοποιείτε πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Χρησιμοποιείτε ρολό με κοντό τρίχωμα σε λείες επιφάνειες. Αραιώνετε 5% με καθαρό νερό, εάν είναι απαραίτητο. Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C. Το στέγνωμα καθυστερεί σε κρύες-υγρές συνθήκες.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ζεστό νερό και σαπούνι

Οδηγίες Προφύλαξης

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.
- Προστατεύστε το προϊόν από την παγωιά.
- Μακριά από παιδιά

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 0,875 lt, 3,5lt, 10lt

Σημείο Ανάφλεξης:

Δεν αναφλέγεται

Αποθήκευση:

Μη επικίνδυνο, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις

Benjamin Moore® Paints

