

SUPER SPEC™

Αδιάβροχο Υπόστρωμα 182

Αδιάβροχο ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου, λευκό, με εξαιρετική πρόσφυση και διεισδυτικότητα. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές πορώδεις επιφάνειες, όπως μπετόν, σοβά, τούβλα, σπατουλαριστές επιφάνειες, ασβέστη κ.α. Συνιστάται για αστάρωμα επιφανειών που βάνονται με πλαστικά, ακρυλικά ή στεγανωτικά ελαστομερή χρώματα. Δεν περιέχει μόλυβδο.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Διεισδύει και στεγανοποιεί την επιφάνεια
- Αντιστέκεται στο νερό
- Σταθεροποιεί σαθρές επιφάνειες τσιμέντου
- Προετοιμάζει παλιές πορώδεις επιφάνειες (υδροχρώμα, κόλλα, ασβέστη) για επαναβαφή
- Χρησιμοποιείται σε εξωτερικές και εσωτερικές πορώδεις επιφάνειες

Αποχρώσεις : Λευκό.

Τοξικότητα : Δεν περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο.

Διαβάθμιση γυαλάδας: Διαβάθμιση Γυαλάδας Χαμηλή, όταν εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες.

MAT ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
0 5 100

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αντοχή σε καιρικές συνθήκες

Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Αντοχή σε περιβαλλοντολογικές συνθήκες

Αντιστέκεται στην ανθράκωση του τσιμέντου όταν επικαλυφθεί με χρώμα εξωτερικής χρήσης της Benjamin Moore.

Αντοχή στη θερμοκρασία

Θερμοπλαστικό. Μαλακώνει άνω των 60° C

Αντοχή στο νερό

Καλή αντοχή στο νερό και την υγρασία

Αντοχή στη τριβή

Καλή αντίσταση στην τριβή

Αντοχή στους διαλύτες

Καλή αντίσταση σε white spirits. Ευαίσθητο στους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλα δυνατά διαλυτικά.



ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις). Το προϊόν αυτό ανήκει στην κατηγορία Α/η τύπος Δ: (Συνδετικά αστάρια).
Οριακή Τιμή ΠΟΕ: 750g/L (2010)

Απόδοση 8 – 9 m ² /L αναλόγως της απορροφητικότητας της επιφάνειας	Στερεά κατ' όγκο 23%	Πάχος Υγρού Φιλμ 74 Μικρά	Πάχος Στεγνού Φιλμ 30 Μικρά
Στέγνωμα στους 20°C Σε 2 ώρες στεγνώνει Σε 3-4 ώρες επαναβάφεται	Ελαστικότητα 3mm mandrel	Αραιώση White spirits	Εφαρμογή με Πινέλο, ρολλό ή πιστόλι

Προετοιμασία Επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, ελεύθερες από ξεφλουδίσματα, σκόνες, άλατα και λάδια. Τα σαθρά υλικά λειαίνονται και απομακρύνονται με τα κατάλληλα εργαλεία. Οι γυαλιστερές επιφάνειες γυαλοχαρτάρονται. Εφαρμόζεται ένα χέρι 182 SUPER SPEC. Αδιάβροχο Υπόστρωμα.

Εφαρμογή

Εφαρμογή Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Χρησιμοποιείτε με πινέλο, ρολλό ή πιστόλι. Αραιώνετε έως 100% με white spirits, αναλόγως με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Σε ταράτσες ή όπου απαιτείται μέγιστη στεγανοποίηση, αραιώστε έως 25%. Μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 10° C.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίζετε τα εργαλεία με white spirits

Οδηγίες Προφύλαξης

- Προσοχή εύφλεκτο! Μακριά από φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει Αιθυλόμεθυλοκετοξίμη και 2-αιθυλ-αξαναϊκό κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Συσκευασία και Αποθήκευση

Μεγέθη: 1 λίτρο, 3 λίτρα, 10 λίτρα

Σημείο Ανάφλεξης: 44° C (Abel)

Αποθήκευση: ΧΡΩΜΑΤΑ, Εύφλεκτο υγρό.