

DUROSTICK DS POLYMER



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση	Ακρυλικό πολυμερές
Χρώμα	32 αποχρώσεις βάσει χρωματολογίου
Ειδικό βάρος	1,30±0,05kg/lt
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακού υμένα	Περίπου 20 λεπτά
Χρόνος τελικής ωρίμανσης	Μία-τρεις ημέρες, ανάλογα με το βάθος του αρμού και την υγρασία
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +40°C
Θερμοκρασική αντοχή	Από -30°C έως +100°C
Αντοχή σε εφελκυσμό	2,0N/mm ² κατά DIN 53504
Επιμήκυνση θραύσης	Περίπου 300% κατά DIN 53504

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

	ΑΡΜΟΣ	ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ
Ενδεικτικά η φύσιγγα καλύπτει	4x6mm	12,9
	6x6mm	8,6
	8x6mm	6,4
	12x8mm	3,2
	16x10mm	1,9
	20x12mm	1,3

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό, έως 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6 φύσιγγες των 261ml (340gr)

Ελαστομερές σφραγιστικό & συγκολλητικό πολλαπλών χρήσεων

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό νέας τεχνολογίας, άσομο, χωρίς διαλύτες σε 32 επιλεγμένες αποχρώσεις, όμοιες των αρμόστοκων της DUROSTICK. Παρέχει υψηλή συγκολλητική δύναμη με παράλληλη ελαστικότητα, αντοχή στις ακτίνες UV, την υγρασία, το ξύνιο και αλκαλικό περιβάλλον. Η τελική επιφάνειά του δεν ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας, δεν κιτρινίζει, είναι άφλεκτο, βάφεται, διατηρεί την αρχική του ελαστικότητα και προσφύεται ιδιαίτερα σε πορώδεις επιφάνειες χωρίς αιστάρι.

και πολυκαρμπονικά φύλλα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Τουλάχιστον η μία εκ των δύο προς συγκολλήση επιφανειών να είναι πορώδης.
- Δεν είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις, σφραγίσεις σε πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), τεφλόν και ενυδρεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό, χωρίς σκόνες και λάδια. Σαθρά σημεία αρμών απομακρύνονται με στοκαόρο ή με ειδική σπάτουλα αφαίρεσης σφραγιστικών.

2. Εφαρμογή


Τοποθετούμε τη φύσιγγα στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΦΥΣΙΓΓΑΣ βαρέως τύπου της DUROSTICK και κόβουμε το ακροφύσιο λοξά, οδηγώντας τη φύσιγγα υπό γωνία 45° ως προς τον άξονα του αρμού, γεμίζοντάς τον χωρίς να εγκλωβίζεται αέρας. Συνιστάται το βάθος του αρμού να προσδιορίζεται στο ήμισυ του πλάτους του. Ρυθμίζεται με κορδόνι πλήρωσης αρμών DUROSTICK DS-265, όπου αυτό κρίνεται 'τεχνικά' απαραίτητο. Η χρήση χαρτοτανίας στα όρια του αρμού διευκολύνει τη σωστή οριοθέτηση του σφραγιστικού, η οποία αφαιρείται μετά την εφαρμογή. Η λείανση του αρμού επιτυγχάνεται εντός 20 λεπτών με το δάχτυλο, αφού προηγουμένως εμβαπτιστεί σε νερό. Τυχόν υπολείμματα απομακρύνονται με βρεγμένο σφουγγάρι.



εικ. 1

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΑ ΝΕΡΑ

32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ όμοιες των αρμόστοκων DUROSTICK



ΛΕΥΚΟ



ΜΠΕΖ



ΑΝΕΜΩΝΗ



ΜΠΑΧΑΜΑ



ΜΑΝΩΛΙΑ



ΡΟΔΑΚΙΝΙ



ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΚΕΡΑΜΙΔΙ



ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΣΟΚΟΛΑΤΙ



TERRACOTTA



ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ



ΩΧΡΑ



ΚΙΤΡΙΝΟ



ΛΕΜΟΝΙ



ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ



IVORY



ΤΑΜΠΑΚΟ



ΠΡΑΣΙΝΟ



ΤΡΙΦΥΛΛΙ



ΓΚΡΙ ΑΡΖΑΝ



ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ



ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ



ΜΑΥΡΟ



ΓΑΛΑΖΙΟ



ΜΕΝΤΑ



ΜΠΑΕ



ΑΙΓΑΙΟ



ΡΟΖ



ΒΙΟΛΕΤΙ



ΦΟΥΞΙΑ



ΚΟΚΚΙΝΟ

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος, οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση

