



Κωδικός 09_139

ANTIBACTERIAL VARNISH DEAD FLAT

Αντιβακτηριδιακό Βερνίκι νερού ματ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μοναδικό αντιβακτηριδιακό, αντιμυκητιακό βερνίκι πρωτοποριακής τεχνολογίας για εφαρμογές όπου απαιτείται υγιεινή και υψηλή αντοχή. Είναι υδατοδιάλυτο, με ακρυλικές ρητίνες και περιέχει την πρόσθετη ουσία **SteriTouch®**, ένα φυσικό και ασφαλές αντιβακτηριδιακό πρόσθετο αργύρου, ειδικά σχεδιασμένο να μην διαρρέει και να μην μεταφέρεται από το επίχρισμα. Η δράση του παραμένει αναλλοίωτη από γρατζουνιές και τρίψιμο, καθώς η ουσία **SteriTouch®** διαχέει όλο το φιλμ.

- ▶ Ανώτερη μικροβιακή και χημική αντοχή
- ▶ Με αντιμικροβιακή ουσία που δεν διαρρέει
- ▶ Προστατεύει από νερό, στίγματα και γδαρσίματα
- ▶ Αντέχει στο πλύσιμο
- ▶ Διαρκεί αντιμικροβιακές ιδιότητες
- ▶ Εύκολο στην εφαρμογή και συντήρηση

Το Αντιβακτηριδιακό Βερνίκι προσφέρει αποτελεσματική προστασία από **βακτήρια και μύκητες, MRSA Σταφυλόκοκκο, Σαλμονέλλα, Ασπέργιλλο, E.coli (κολοβακτηρίδιο)** και πολλά άλλα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, όπως βαμμένο τοίχο, ταπετσαρίες, γυψοσανίδα, υφάσματα, ξύλο, κλπ. Ιδανικό για πάγκους και λοιπές επιφάνειες νοσοκομείων, εστιατορίων, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, παιδικούς σταθμούς και γενικότερα όπου απαιτείται αντιβακτηριδιακή και αντιμυκητιακή προστασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φινίρισμα	Dead flat (εντελώς ματ)
Απόδοση:	15-20τμ/λιτ
Χρόνος στεγνώματος:	15-60 λεπτά στην αφή. Πλήρης σκλήρυνση μετά από 3-5 ημέρες
Επαναβαφή:	2 ώρες
Αραιώση/καθαρ. Εξοπλ.	Νερό
Απαιτούμενες στρώσεις:	1-2

Διαφοροποιήσεις στις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πάχους στρώσης ενδέχεται να μεταβάλλουν την καλυπτικότητα και τον χρόνο στεγνώματος.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις: Οριακή τιμή σύμφωνα με την 2004/42/EK για το προϊόν τύπος υ κατηγορίας Α/ε Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών διακοσμήσεων 130 g/l (2010). Το προϊόν έτοιμο προς χρήση περιέχει κατά μέγιστο 127 g/l ΠΟΕ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εργαλεία εφαρμογής Πινέλο

Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, χωρίς σκόνη, βρωμιά, λιπαρές ουσίες ή μόλυνση. Ανακινήστε καλά το προϊόν στο δοχείο.

Εφαρμογή: Εφαρμόστε 1-2 στρώσεις καλά απλωμένες. Σε πορώδεις επιφάνειες αραιώστε την πρώτη στρώση κατά 10% με νερό

Πάντα να δοκιμάζετε το προϊόν σε κάποιο μικρό σημείο προτού εφαρμόσετε σε όλη την επιφάνεια, ιδιαίτερα για πάνω από σκούρες αποχρώσεις. Στην εφαρμογή πάνω από βαμμένες επιφάνειες, εάν λεκέδες (μούχλα, κάπνα) στο υπόστρωμα, ενδέχεται να έρθουν στην επιφάνεια. Μην εφαρμόζεται πάνω από επιφάνειες φρεσκοβαμμένες με χρώματα λαδιού γιατί μπορεί εκλωβισμένοι διαλύτες να εμφανίσουν προβλήματα στο φιλμ.

Καθαρισμός Εξοπλισμού: Με νερό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος από τα εργαλεία και πλύνετε με χλιαρό νερό & σαπούνι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν με βάση νερού. Αβλαβές. Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με χλιαρό νερό. Μην το αδειάζετε σε αποχετεύσεις ή συστήματα ύδρευσης. Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω των 7° C. Προστατεύστε την συσκευασία από θερμοκρασίες κάτω από 0° C